

内部仕上表																									
階	室名称	内装制限	床	FL	巾木	壁	天井	廻縁	H	備考	構造条件	照明器具	照度	弱電					衛生		空調		備考		
											床の積載荷重(N/mm2)		維持照度(Lx)	電話	LAN	テレビ	放送	監視カメラ	電気錠(不)	インター	給水	給湯	空調方式	換気方式	
1階	待合室	準不燃 自然	複層ビニル床タイル セルフベリング t=10	±0	ビニル巾木 H=75	化粧ケイカル板 t6 LGS下地+PB12.5	ロックウール化粧吸音板t=9 LGS下地+PB9.5	塩ビ	5140	大型ロールスクリーン、風除スクリーン	-	LED ダウンライト	300	TEL 公衆用			スチールカー						エアコン	第1種	
	待合スペース 兼予備室	準不燃 自然	複層ビニル床タイル セルフベリング t=10	±0	ビニル巾木 H=75	化粧ケイカル板 t6 LGS下地+PB12.5	ロックウール化粧吸音板t=9 LGS下地+PB9.5	塩ビ	2300	移動間仕切り壁	-	LED ベースライト	300		LAN		スチールカー						エアコン	第1種	
	技能訓練室	難燃 自然	複層ビニル床タイル セルフベリング t=10	±0	ビニル巾木 H=75	ビニルクロス貼り LGS下地+PB12.5	ロックウール化粧吸音板t=9 LGS下地+PB9.5	塩ビ	2300	ブラインド	-	LED ベースライト	500	TEL	LAN		スチールカー						エアコン		
	倉庫1・2 (階段下)		複層ビニル床タイル セルフベリング t=10	±0	ビニル巾木 H=75	ビニルクロス貼り LGS下地+PB12.5	ロックウール吹付けのまま				-	LED 直管埋込	100												
	北側階段ホール	自然	置敷きビニル床タイル セルフベリング t=10	±0	ビニル巾木 H=75	ビニルクロス貼り LGS下地+PB12.5	ロックウール化粧吸音板t=9 LGS下地+PB9.5	塩ビ	2300		-	LED ダウンライト	100				スチールカー						エアコン		
	技能講習係	難燃 自然	OAフロア+置敷きビニル床タイル 土間コンクリート金コテ押え	±0 -50	ビニル巾木 H=75	ビニルクロス貼り LGS下地+PB12.5	ロックウール化粧吸音板t=9 LGS下地+PB9.5	塩ビ	2300	ブラインド 受付カウンター、上げ下げ窓、ロールカーテン	-	LED 直管埋込	750	TEL	LAN		スチールカー						エアコン	第1種 全熱交換	
	カウンセリング室	不燃 告2(4)	OAフロア+置敷きビニル床タイル 土間コンクリート金コテ押え	±0 -50	ビニル巾木 H=75	ビニルクロス貼り(不燃) LGS下地+PB12.5	ロックウール化粧吸音板t=9 LGS下地+PB9.5	塩ビ	2300	ブラインド 受付カウンター、上げ下げ窓、ロールカーテン	-	LED 直管埋込	750				スチールカー								
	労働福祉係	難燃 自然	OAフロア+置敷きビニル床タイル 土間コンクリート金コテ押え	±0 -50	ビニル巾木 H=75	ビニルクロス貼り LGS下地+PB12.5	ロックウール化粧吸音板t=9 LGS下地+PB9.5	塩ビ	2300	ブラインド 受付カウンター、上げ下げ窓、ロールカーテン	-	LED 直管埋込	750	TEL	LAN	TV 大部屋	スチールカー	内機 大部屋					エアコン	第1種 全熱交換	
	求人・紹介	難燃 自然	OAフロア+置敷きビニル床タイル 土間コンクリート金コテ押え	±0 -50	ビニル巾木 H=75	ビニルクロス貼り LGS下地+PB12.5	ロックウール化粧吸音板t=9 LGS下地+PB9.5	塩ビ	2300	ブラインド 受付カウンター、上げ下げ窓、ロールカーテン	-	LED 直管埋込	750	TEL	LAN	1つ	スチールカー	1つ					エアコン	第1種 全熱交換	
	玉出年金事務所	難燃 自然	OAフロア+置敷きビニル床タイル 土間コンクリート金コテ押え	±0 -50	ビニル巾木 H=75	ビニルクロス貼り LGS下地+PB12.5	ロックウール化粧吸音板t=9 LGS下地+PB9.5	塩ビ	2300	ブラインド 受付カウンター、上げ下げ窓、ロールカーテン	-	LED 直管埋込	750	TEL	LAN	TV	スチールカー						エアコン(単独)	第1種 全熱交換	
	トイレ (共用)	準不燃 自然	磁器質タイル400角 土間コンクリート金コテ押え	±0 -50	SUS巾木 H=100	メラミン化粧板 t3 LGS下地+耐水PB12.5	ケイカル板t=6 EP LGS下地+耐水PB12.5	塩ビ	2300	光触媒コーティング コンパクト多機能トイレバック	-	LED ダウンライト	100						○				第3種		自動火災報知設備任意設置
	多機能トイレ (共用)		磁器質タイル400角 土間コンクリート金コテ押え	±0 -50	SUS巾木 H=100	メラミン化粧板 t3 LGS下地+耐水PB12.5	ケイカル板t=6 EP LGS下地+耐水PB9.5	塩ビ	2300	光触媒コーティング コンパクト多機能トイレバック、衣服フック2ヶ	-	LED ダウンライト	200						○	オストメイト			第3種		非常呼び出し 自動火災報知設備任意設置
	男子トイレ (職員用)		長尺塩ビシート(トイレ用) 土間コンクリート金コテ押え	±0	シート巻上 H=75	化粧ケイカル板 t6 LGS下地+耐水PB12.5	化粧石膏ボードt=9.5 LGS下地	塩ビ	2300	洗面器、汚垂れ石、手摺 ライニング、便所ブース、化粧鏡、SK、JT	-	LED ダウンライト	100						○				第3種		
	女子トイレ (職員用)		長尺塩ビシート(トイレ用) 土間コンクリート金コテ押え	±0	シート巻上 H=75	化粧ケイカル板 t6 LGS下地+耐水PB12.5	化粧石膏ボードt=9.5 LGS下地	塩ビ	2300	洗面カウンター ライニング、便所ブース、化粧鏡、SK、JT	-	LED ダウンライト	100						○				第3種		
多機能トイレ (職員用)		長尺塩ビシート(トイレ用) 土間コンクリート金コテ押え	±0	シート巻上 H=200	化粧ケイカル板 t6 LGS下地+耐水PB12.5	化粧石膏ボードt=9.5 LGS下地	塩ビ	2300	コンパクト多機能トイレバック 衣服用フック2ヶ	-	LED ダウンライト	200						○	オストメイト			第3種		非常呼び出し	
湯沸室	難燃 自然	長尺塩ビシート(トイレ用) 土間コンクリート金コテ押え	±0	ビニル巾木 H=75	化粧ケイカル板 t6 LGS下地+耐水PB12.5	化粧石膏ボードt=9.5 LGS下地	塩ビ	2300	コンパクトキッチン	-	LED 直管埋込	200				スチールカー		○		給湯		第3種			
2階	北側階段ホール 廊下・前室	準不燃	タイルカーベット コンクリート金コテ押え	±0	ビニル巾木 H=75	ビニルクロス貼り LGS下地+PB12.5	ロックウール化粧吸音板t=9 LGS下地+PB9.5	塩ビ	2350		2900 (3500)	LED ダウンライト	200			スチールカー							エアコン		
	廊下 (総務課内)	準不燃 自然	OAフロア+タイルカーベット コンクリート金コテ押え	50 ±0	ビニル巾木 H=75	ビニルクロス貼り LGS下地+PB12.5	ロックウール化粧吸音板t=9 LGS下地+PB9.5	塩ビ	2300		2900 (3500)	LED ダウンライト	100			スチールカー							エアコン		
	総務課	難燃 自然	OAフロア+タイルカーベット コンクリート金コテ押え	50 ±0	ビニル巾木 H=75	ビニルクロス貼り LGS下地+PB12.5	ロックウール化粧吸音板t=9 LGS下地+PB9.5	塩ビ	2300	ブラインド	2900 (3500)	LED 直管埋込	750	TEL	LAN	TV	スチールカー			内機			エアコン	第1種 全熱交換	
	役員室	難燃 自然	OAフロア+タイルカーベット コンクリート金コテ押え	50 ±0	ビニル巾木 H=75	ビニルクロス貼り LGS下地+PB12.5	ロックウール化粧吸音板t=9 LGS下地+PB9.5	塩ビ	2300	ブラインド	2900 (3500)	LED 直管埋込	500	TEL	LAN	TV	スチールカー ON/OFF						エアコン	第1種 全熱交換	
	会議室	難燃 自然	OAフロア+タイルカーベット コンクリート金コテ押え	50 ±0	ビニル巾木 H=75	ビニルクロス貼り LGS下地+PB12.5	ロックウール化粧吸音板t=9 LGS下地+PB9.5	塩ビ	2300	ブラインド	2900 (3500)	LED 直管埋込	500	TEL	LAN	TV	スチールカー ON/OFF						エアコン	第1種 全熱交換	
	サーバー室		OAフロア+タイルカーベット コンクリート金コテ押え	50 ±0	ビニル巾木 H=75	ビニルクロス貼り LGS下地+PB12.5	ロックウール化粧吸音板t=9 LGS下地+PB9.5	塩ビ	2300		2900 (3500)	LED 直管埋込	200				スチールカー						エアコン	第3種	
	男子休憩室	難燃 自然	CFシート t=2 コンクリート金コテ押え	±0	ビニル巾木 H=75	ビニルクロス貼り LGS下地+PB12.5	ロックウール化粧吸音板t=9 LGS下地+PB9.5	塩ビ	2350	ミニキッチン L=1200、IHコンロ 洗面化粧台x2、ブラインド	2900 (3500)	LED 直管埋込	200	TEL	LAN	TV	スチールカー	内機	○	給湯		エアコン	第1種 全熱交換		
	仮眠室 (男子休憩室)	不燃 告2(4)	タイルカーベット コンクリート金コテ押え	±0	ビニル巾木 H=75	ビニルクロス貼り(不燃) LGS下地+PB12.5	ロックウール化粧吸音板t=9 LGS下地+PB9.5(不燃)	塩ビ	2350	ブラインド	2900 (3500)	LED シーリングライト	200				スチールカー						エアコン	第1種 全熱交換	
	脱衣室 (男子休憩室)		乾式遮音床+CFシート t=2 コンクリート金コテ押え	150	ビニル巾木 H=75	ビニルクロス貼り(不燃) LGS下地+PB12.5	化粧石膏ボードt=9.5 LGS下地	塩ビ	2150	SB0812	2900 (3500)	LED 直管埋込	200				スチールカー		○		給湯		第3種		
	女子休憩室	難燃 自然	CFシート t=2 コンクリート金コテ押え	±0	ビニル巾木 H=75	ビニルクロス貼り LGS下地+PB12.5	ロックウール化粧吸音板t=9 LGS下地+PB9.5	塩ビ	2350	ミニキッチン L=900、IHコンロ SB1116(洗面・脱衣室タイプ)、ブラインド	2900 (3500)	LED 直管埋込	200	TEL	LAN	TV	スチールカー		○		給湯		エアコン	第1種 全熱交換	
	湯沸室		長尺塩ビシート(トイレ用) 土間コンクリート金コテ押え	±0	ビニル巾木 H=75	化粧ケイカル板 t6 LGS下地+耐水PB12.5	化粧石膏ボードt=9.5 LGS下地	塩ビ	2300	コンパクトキッチン	2900 (3500)	LED 直管埋込	200						○		給湯		第3種		
	男子更衣室		タイルカーベット コンクリート金コテ押え	±0	ビニル巾木 H=75	ビニルクロス貼り LGS下地+PB12.5	ロックウール化粧吸音板t=9 LGS下地+PB9.5	塩ビ	2350		2900 (3500)	LED 直管埋込	200				スチールカー						エアコン	第3種	
	女子更衣室		タイルカーベット コンクリート金コテ押え	±0	ビニル巾木 H=75	ビニルクロス貼り LGS下地+PB12.5	ロックウール化粧吸音板t=9 LGS下地+PB9.5	塩ビ	2350	メディカルカーテン	2900 (3500)	LED 直管埋込	200				スチールカー						エアコン	第3種	
	男子トイレ (職員用)		長尺塩ビシート(トイレ用) 土間コンクリート金コテ押え	±0	シート巻上 H=200	化粧ケイカル板 t6 LGS下地+耐水PB12.5	化粧石膏ボードt=9.5 LGS下地	塩ビ	2300	洗面器、汚垂れ石、手摺 ライニング、便所ブース、化粧鏡、SK、JT	2900 (3500)	LED ダウンライト	100				スチールカー		○				第3種		
倉庫3・4		長尺塩ビシート コンクリート金コテ押え	±0	ビニル巾木 H=75	ビニルクロス貼り LGS下地+PB12.5	ロックウール化粧吸音板t=9 LGS下地+PB9.5	塩ビ	2350		5900	LED 直管埋込	100				スチールカー						第3種			
多機能トイレ (職員用)		長尺塩ビシート(トイレ用) 土間コンクリート金コテ押え	±0	シート巻上 H=200	化粧ケイカル板 t6 LGS下地+耐水PB12.5	化粧石膏ボードt=9.5 LGS下地	塩ビ	2300	コンパクト多機能トイレバック 衣服用フック2ヶ	-	LED ダウンライト	200						○	オストメイト			第3種		非常呼び出し	
共用	階段	準不燃 自然	複層ビニル床タイル 鉄骨下地+モルタルt=40		ビニル巾木 H=75	ビニルクロス貼り LGS下地+PB12.5	ロックウール化粧吸音板t=9 LGS下地+PB9.5	塩ビ		手摺、SUSノンスリップ ゴムタイヤ入り	2900 (3500)	LED ブラケット	100												

凡例		共通		材料仕上		内装仕上		塗装仕上		防火認定番号		参考品番リスト		特記事項				
KBM	仮ベンチマーク	RC	コンクリート	PB	石膏ボード	SOP	合成樹脂調合ペイント	石膏ボードt12.5	不燃	MN-8619	土間コンクリート下	XPS-3 t=25	ポリエチレンフィルム t=0.15	砕石t=100	メラミン化粧板 t3	アイカ工業㈱	テフウォールS	1. 特記無き限り、材料のホルムアルデヒド 放散等級は全て、F☆☆☆☆とする。
GL	地盤面	PC	プレキャストコンクリート	WB	クイヤラッカー	CL	クイヤラッカー	強化石膏ボードt12.5	不燃	MN-8615	ロックウール化粧吸音板	吉野石膏㈱	NM-8599		化粧ケイカル板 t6	アイカ工業㈱	ルナライトカラー	2. 特記無き限り、出隅には面取を施す事。 (面巾：内部15mm、外部25mm)
FL	床仕上面	CB	コンクリートブロック	NB	無石綿ケイ酸カルシウム板	FE	フタル酸樹脂エナメル	不燃化粧石膏ボードt9.5	不燃	NM-8613	磁器質タイル400角	TOTO	グリップフロア-T HFシリーズ400		アルミ製建具(東面以外)	三協アルミ	MTG-70	
SL	スラブ面	ALC	軽量気泡コンクリート	FB	フレキシブルボード	VE	塩化ビニル樹脂エナメル	岩綿吸音板	不燃	NM-8599	汚垂れ石	TOTO	ハイドロセラ・フロア-PU 600x795		アルミ製建具(東面)	ARM-S-U+		
φ	直径	MO	モルタル	PTX	岩綿吸音板	NAD	アクリル樹脂系非水分散形塗料	ケイ酸カルシウム板	不燃	NM-8578	遮音・防滑性階段用床材	タキロン	タキステップ7F<抗菌タイプ>		木製建具	ノダ	ビノイエ	
(設)	電気設備工事 又は 機械設備工事	GP	配管用炭素鋼管	CF	クッションフロア	2-UE	2液形ポリウレタンエナメル	化粧ケイ酸カルシウム板	不燃	NM-8579	長尺塩ビシート(トイレ用)	東リ	消臭NSトワレNW		軽量スチールドア	小松ウォール	LSドア	簡易気密型
(別)	別途工事	SGP	配管用炭素鋼管(白)	GW	グラスウール	2-FUE	常温乾燥形フッ素樹脂エナメル	不燃ビニルクロス	不燃	NM-9903他	複層ビニル床タイル	東リ	イークリンノンスWN		通路：床300x300タイル	名古屋マザイク	シクロー	
△	シーリング	FB	フラットパー			EP	合成樹脂エマルジョンペイント	グラスウール	不燃	NM-8605	タイルカーベット	東リ	GA100					
		LGS	軽量鉄骨下地			EP-G	つや有り合成樹脂エマルジョンペイント	塗料塗装	不燃	NM-8585	置敷きビニル床タイル	東リ	LLフリー-40NW-EX					
		SUS	ステンレス(特記なき限り304とする)			UC	ウレタン樹脂フニス	石膏ボードt9.5	準不燃	QM-9823	上げ下げ窓	三和シャッター	システムハイスルー					
		VP	硬質塩ビ管(厚肉)			OS	オイルステイン	化粧石膏ボードt9.5	準不燃	QM-9824	防煙垂れ壁	三和シャッター	防煙パネルBPA					
		VU	硬質塩ビ管(薄肉)					準不燃ビニルクロス	準不燃	QM-9397他								
								塗料塗装	準不燃	QM-9816								
								難燃ビニルクロス	難燃	RM-9176他								